



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE – COMMUNE DE BRUNSTATT



Etude de zonage assainissement

Direction Déléguée Est – Agence de Strasbourg
27, route de la Wantzenau • 67800 HOENHEIM
Tél : 03 88 20 07 91 • Fax : 03 88 33 92 58



DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE – COMMUNE DE BRUNSTATT



Etude de zonage assainissement

Janvier 2010 -
05-90/J7014/Fz

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX.....	2
PREAMBULE.....	3
1 Assainissement collectif.....	4
1.1 Présentation du projet d'assainissement collectif.....	4
1.2 Délimitation des zones d'assainissement collectif.....	4
1.3 Organisation du service d'assainissement collectif.....	5
1.4 Incidences financières du projet d'assainissement collectif.....	5
2 Assainissement non collectif	6
2.1 Présentation du projet d'assainissement non collectif.....	6
2.2 Délimitation des zones d'assainissement non collectif.....	7
2.3 Schémas types des filières.....	7
2.4 Organisation du service d'assainissement non collectif.....	7
2.5 Incidences financières du projet d'assainissement non collectif	8
3 Gestion des eaux pluviales.....	9
3.1 Présentation du projet d'assainissement pluvial.....	9
3.1.1 Zonage ruissellement des bassins versants ruraux.....	9
3.1.2 Zonage ruissellement des bassins versants urbanisés et urbanisables	10
3.1.3 Zonage pollution.....	11
3.2 Délimitation des zones d'assainissement pluvial.....	12
3.3 Organisation du service d'assainissement pluvial.....	12
3.4 Incidences financières du projet d'assainissement pluvial	12

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.a: Zones d'assainissement non collectif.....	6
Tableau 2.b : Prix indicatif par filière d'assainissement.....	8

PREAMBULE

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Agglomération Mulhousienne a décidé de réaliser un zonage d'assainissement pour les communes adhérentes suivantes : Brunstatt, Didenheim, Eschentzwiller, Flaxlanden, Habsheim, Illzach, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Reiningue, Riedisheim, Rixheim, Sausheim, Zillisheim et Zimmersheim.

Le dossier qui suit fait partie du dossier d'enquête publique relatif au zonage d'assainissement du SIVOM de l'agglomération mulhousienne. Il présente les dispositions particulières prises ou à prendre en matière d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif et de gestion des eaux pluviales pour la commune de Brunstatt.

La matérialisation du zonage est reportée sur le plan joint au dossier.

Assainissement collectif

1.1 Présentation du projet d'assainissement collectif

La commune de Brunstatt est classée dans une zone d'assainissement collectif à l'exception de quelques secteurs périphériques présentés dans le chapitre 2.

Les immeubles situés dans une zone d'assainissement collectif sont tenus de se raccorder au réseau collectif dès lors qu'il existe. Certains immeubles peuvent être exonérés de cette obligation de raccordement par le SIVOM de l'agglomération mulhousienne au vu des contraintes techniques et financières et à condition que les immeubles non raccordés soient dotés d'une installation d'assainissement non collectif en bon état de fonctionnement.

En l'absence de réseau collectif, l'assainissement doit provisoirement être assuré par un système d'assainissement individuel conçu pour être raccordé ultérieurement au réseau public.

Les droits et devoirs de la collectivité et du particulier dans les zones d'assainissement collectif sont détaillés dans le document général.

1.2 Délimitation des zones d'assainissement collectif

Le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement collectif est joint en annexe.

1.3 Organisation du service d'assainissement collectif

L'assainissement collectif relève de la compétence du SIVOM de l'agglomération mulhousienne. Les règles d'organisation du service d'assainissement collectif sont présentées dans le document général.

1.4 Incidences financières du projet d'assainissement collectif

Les opérations menées en matière d'assainissement par le SIVOM concernent également BRUNSTATT.

Ainsi, le coût des travaux d'extension de la station d'épuration des eaux usées à SAUSHEIM ou celui des travaux de renouvellement des réseaux se répercute aussi sur la redevance d'assainissement de BRUNSTATT.

Cette redevance est appelée à augmenter en raison des importants programmes d'investissement listés dans le dossier général.

La redevance assainissement s'élève en 2010 à 0,1467 € par m³ pour la commune de Brunstatt et pour la part fermier à 0.7374 € ht € ht par m³.

2

Assainissement non collectif

2.1 Présentation du projet d'assainissement non collectif

Les zones d'assainissement non collectif, ainsi que les filières préconisées suite aux analyses de sol sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.a: Zones d'assainissement non collectif

Zones	Repère	Filières à mettre en place	Justifications
Rue de la Libération, rue du Canal	1	Selon étude à la parcelle en tenant compte du PPRI	Mise en place de l'assainissement collectif techniquement difficile (contre-pente, passage du canal) Place disponible pour un assainissement non collectif.
Rue de Folgensbourg	2	Tranchées d'épandage à faible profondeur	Habitations isolées. Place disponible pour un assainissement non collectif
Avenue d'Altkirch	3	Selon étude à la parcelle en tenant compte du PPRI	Mise en place de l'assainissement collectif techniquement difficile (contre-pente, passage du canal) Place disponible pour un assainissement non collectif
Rue du 19 ^e Dragon	4	Tranchées d'épandage à faible profondeur	Habitations isolées. Place disponible pour un assainissement non collectif
Chemin des Apiculteurs	5	Selon étude à la parcelle	Habitation isolée. Place disponible pour un assainissement non collectif
Rue de Dornach	6	Selon étude à la parcelle en tenant compte du PPRI	Assainissement non collectif financièrement plus intéressant. Place disponible pour un assainissement non collectif

Les installations d'assainissement individuel doivent être complètes et en bon état de fonctionnement conformément aux obligations réglementaires énoncées au chapitre 2.2. du document général.

Il est rappelé qu'une installation complète d'assainissement non collectif est composée :

- d'un prétraitement composé d'une fosse toutes eaux pouvant être complétée par un bac à graisses

- un système d'épuration pouvant être le sol en place (lit d'épandage ou tranchée d'épandage), un sol reconstitué enterré (filtre à sable) ou hors sol (tertre d'infiltration)
- un système d'évacuation des eaux épurées qui pourra être le sol en place (tranchée d'épandage, filtre non drainé et tertre d'infiltration), un rejet vers le milieu naturel (filtre drainé) ou un puits d'infiltration (avec une dérogation préfectorale).

Les systèmes d'épuration et d'évacuation sont déterminés en fonction des contraintes du milieu naturel. **Les tests de perméabilité et les sondages pédologiques devront être effectués à la parcelle afin de déterminer précisément la filière la mieux adaptée, en fonction des caractéristiques pédologiques locales.**

Les habitations situées en zone d'assainissement non collectif et incluses dans le périmètre du **Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI)** doivent avoir une installation hors des côtes de crue comme indiquées dans le PPRI. A défaut le système à mettre en place devra être hors sol (type tertre) et étanche.

Les droits et devoirs de la collectivité et du particulier dans les zones d'assainissement non collectif sont détaillés dans le document général.

2.2 Délimitation des zones d'assainissement non collectif

Le plan comprenant la délimitation des zones d'assainissement non collectif est joint en annexe.

2.3 Schémas types des filières

Les schémas type des filières d'assainissement non collectif sont annexés au dossier général.

2.4 Organisation du service d'assainissement non collectif

L'assainissement non collectif relève de la compétence du SIVOM de l'agglomération mulhousienne. Les règles d'organisation du service d'assainissement non collectif sont présentées dans le document général.

2.5 Incidences financières du projet d'assainissement non collectif

La redevance assainissement non collectif s'élève à 80.00 € en 2010. C'est un tarif forfaitaire du après service fait. C'est le même tarif qui s'applique à tous les usagers des communes-membres du SIVOM de l'agglomération mulhousienne.

A cette redevance, il faut ajouter le coût de la mise aux normes des installations d'assainissement non collectif à la charge des particuliers. Un prix indicatif par filière d'assainissement autonome est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.b : Prix indicatif par filière d'assainissement

<i>Désignation</i>	<i>Prix unitaire</i>
Tranchées d'épandage à faible profondeur	~ 5 000 Euros H.T.
Tertre d'infiltration	~ 13 000 Euros H.T.

3

Gestion des eaux pluviales

3.1 Présentation du projet d'assainissement pluvial

3.1.1 Zonage ruissellement des bassins versants ruraux

(a) *Note explicative*

Les zones où le ruissellement ne doit pas être aggravé sont les bassins versants situés :

- au Sud de l'agglomération : le bassin versant de faible surface ne débouche pas sur une zone urbanisée
- à l'amont du bassin de rétention existant le long de D8 bis
- à l'amont des bassins de rétention situés à Brunstatt rue de la Chasse et dans l'Igelthal et à Flaxlanden.

Les zones où le ruissellement doit être réduit sont les bassins versants situés :

- entre les bassins de rétention et les zones urbanisées
- au lieu dit « Foehrenberg »
- à l'amont de la route de Burn : le bassin versant de faible surface génère des dommages pour des pluies très fortes.

(b) *Dispositions à prendre dans les zones où le ruissellement ne doit pas être aggravé*

Toutes les interventions susceptibles d'aggraver le ruissellement doivent donner lieu à des mesures compensatoires.

(c) *Dispositions à prendre dans les zones où le ruissellement doit être réduit*

Les dispositions à prendre pour réduire le ruissellement dans ces zones sont des aménagements « d'hydrauliques douces » (bandes enherbées, haies, fossés...) et des modifications de pratiques agricoles.

La commune de Brunstatt a initié un plan de gestion de l'espace rural et périurbain (GERPLAN) qui doit aboutir à des propositions pour réduire les ruissellements des zones agricoles en amont des agglomérations.

Dans ces zones, il importe également de ne pas prendre de mesures susceptibles d'aggraver le ruissellement à moins de mettre en place des mesures compensatoires.

3.1.2 Zonage ruissellement des bassins versants urbanisés et urbanisables

(a) *Note explicative*

Compte tenu des problèmes hydrauliques récurrents liés à la saturation des réseaux par temps de pluie et de la nécessité de limiter les surverses des réseaux dans le milieu naturel, la partie urbanisée de l'agglomération mulhousienne dans sa totalité est une zone où le ruissellement ne doit pas être aggravé.

Les zones urbanisables situées au Nord de la commune sont des zones où le ruissellement doit être compensé. En effet, ces zones sont situées à l'amont du collecteur principal qui est en charge pour la pluie de référence depuis le croisement de la rue de la Libération et de la rue d'Altkirch jusqu'à Mulhouse.

Les zones urbanisables situées au Sud de la commune sont des zones où le ruissellement doit être contrôlé.

(b) *Dispositions à prendre dans les zones urbanisées où le ruissellement ne doit pas être aggravé*

Le SIVOM de l'agglomération mulhousienne a prévu un programme de renforcement de réseau et de création de capacité de rétention dans les secteurs soumis à des débordements répétés.

Les autres dispositions à prendre dans ces zones sont :

- la prise en compte des eaux de ruissellement dans les projets d'aménagement de voirie
- la prise en compte des eaux de ruissellement dans les projets d'aménagements privés, en particulier pour l'aménagement des sous-sols
- l'installation de clapets anti-retour sur les circuits d'évacuation d'eaux usées ou pluviales situés sous la chaussée.

(c) *Dispositions à prendre dans les zones urbanisables où l'augmentation de ruissellement doit être contrôlée*

Pour ces zones les infrastructures existantes peuvent accepter une augmentation de débit. Cependant les mesures énumérées ci avant peuvent s'avérer être une sage précaution pour ne pas risquer à terme une saturation des réseaux.

Les eaux pluviales pourront être dirigées vers le réseau unitaire existant à condition d'avoir vérifié au préalable par le calcul la capacité d'acceptation des réseaux et d'avoir reçu l'agrément de l'exploitant.

(d) *Dispositions à prendre dans les zones urbanisables où l'augmentation de ruissellement doit être compensée*

Pour ces zones, la capacité d'acceptation des infrastructures « aval » ne permet aucune augmentation du débit collecté, les précautions à prendre sont donc les suivantes :

- privilégier les solutions locales d'évacuation des eaux pluviales : recherche d'un exutoire local (ruisseau, fossé, le cas échéant infiltration, après vérification que l'opération n'engendre pas un risque de pollution sur la nappe phréatique utilisée pour la production d'eau potable)
- mettre en œuvre des techniques permettant de réduire ou tout au moins de différer les rejets d'eaux pluviales. Il pourra s'agir, suivant les cas, de systèmes de rétention (soit des systèmes individuels à la parcelle, soit des bassins communs à un ensemble d'habitations) ou de dispositifs alternatifs (noues, fossés, chaussées poreuses, etc...).

Ces opérations d'urbanisme étant généralement soumises à des procédures de déclaration ou d'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau, c'est dans le cadre des dossiers d'incidence qui doivent être établis pour ces dossiers « Loi sur l'Eau » que les aménagements spécifiques à prévoir devront être définis. Pour les opérations plus modestes, c'est à l'architecte ou à l'aménageur qu'il appartiendra de prendre les mesures qui s'imposent, mesures qu'il sera d'ailleurs utile d'intégrer au règlement du lotissement ou de la zone.

Par ailleurs, il s'agira aussi de veiller au moment de l'instruction du permis de construire à la position de l'immeuble par rapport à la route et l'aménagement des sous-sols.

3.1.3 Zonage pollution

Du fait de l'existence de plusieurs sites de déversements des réseaux d'assainissement dans le canal Rhin – Rhône et un l'objectif de qualité moyenne pour le canal Rhin-Rhône, aucune zone sensible quant à la pollution du milieu naturel n'a été définie pour la commune de Brunstatt.

3.2 Délimitation des zones d'assainissement pluvial

Les plans comprenant la délimitation des zones d'assainissement pluvial sont joints en annexe.

3.3 Organisation du service d'assainissement pluvial

L'assainissement pluvial relève de la compétence du SIVOM de l'agglomération mulhousienne. Les règles d'organisation du service d'assainissement pluvial sont les mêmes que celles du service d'assainissement collectif présentées dans le document général.

3.4 Incidences financières du projet d'assainissement pluvial

Le coût des projets d'assainissement pluvial se répercute en partie sur la redevance assainissement. Cette redevance est appelée à augmenter en raison des importants programmes d'investissements listés dans le dossier général.

Dans le cadre du projet d'assainissement pluvial, la commune de Brunstatt est directement concernée par la construction de bassins de rétention sur les bassins versants ruraux et par des travaux de renforcement des réseaux.

La redevance assainissement s'élève en 2010 à 0,1467 € par m³ pour la commune de Brunstatt et pour la part fermier à 0.7374 € ht € ht par m³.